

3.09 EPB gegevens warmtepompen Thermia

Inhoudsopgave

Thermia iTec Eco	2
Thermia Athena	3
Thermia Atlas.....	4
Thermia Atlas duo	5
Thermia Calibra	6
Thermia Calibra duo	7
Thermia Calibra Eco.....	8
Thermia Calibra Eco duo	9
Thermia Calibra Cool	10
Thermia Mega	11



Thermia iTec Eco

Thermia Calibra Eco	iTec Eco 05	iTec Eco 08	iTec Eco 12	iTec Eco 16
Merk	Thermia	Thermia	Thermia	Thermia
Artikelnummer	203239	203240 of 203241	203242 of 203243	203244 of 203245
Soort warmtepomp	Elektrische WP lucht/water			
Vermogen (kW)	5	8	12	16
COP inclusief circulatiepompen (2°C/35°C)	4,33	4,23	4,26	4,37
Ontwerp vertrek temperatuur	35°C/30°C	35°C/30°C	35°C/30°C	35°C/30°C
De Warmtebron waarvoor SCOP _{on} werd bepaald	Buitenlucht			
Frequentiegeregeld (modulerend)	Ja	Ja	Ja	Ja
Temperatuurstoename over de condensor vertrek retour tijdens test	10°C	10°C	10°C	10°C
Temperatuurstoename over de condensor	5°C	5°C	5°C	5°C
Buffervat	Nee	Nee	Nee	Nee
SCOP 35°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,46	4,45	4,69	4,48
Energie-efficiëntie ns 35°C voor ruimteverwarming	175%	175%	185%	176%
SCOP _{on} 35°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,65	4,59	4,81	4,56
Energie-efficiëntie ns 55°C voor ruimteverwarming	127%	128%	140%	140%
SCOP 55°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	3,20	3,23	3,52	3,53
SCOP _{on} 55°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	3,32	3,31	3,6	3,59
Poff: opgenomen vermogen in uit-stand	0,022 kW	0,022 kW	0,022 kW	0,022 kW
Pto: opgenomen vermogen met thermostaat uit	0,022 kW	0,022 kW	0,022 kW	0,022 kW
Psk: opgenomen vermogen in stand-by stand	0,022 kW	0,022 kW	0,022 kW	0,022 kW
Pck: carterverwarming-stand	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Geïnstalleerd hulpvermogen	0,070 kW	0,070 kW	0,070 kW	0,070 kW
Type pompregeling	Natlopende pomp met regeling			
En. Ef. Index (EEI)	≤0,23	≤0,23	≤0,23	≤0,23
Sanitair warm water opslag	Nee/ Ja i.c.m. Total			
Opslagcapaciteit	180 l	180 l	180 l	180 l
Capaciteitsprofiel	XL	XL	XL	XL
Energie-efficiëntie nWH (inbegrip warmteopslag)	137%	130%	116% (230V) of 87% (400V)	116% (230V) of 87% (400V)
Stilstandverlies boiler	59 W/h	59 W/h	59 W/h	59 W/h
Klasse van ingebouwde temperatuurregeling	II	II	II	II
Pakketlabel-klasse CV	A++	A++	A++	A++
Productlabel-klasse CV	A+++	A+++	A+++	A+++
Productielabel-klasse warm water	A+	A+	A	A

Thermia Athena

Thermia Athena	Athena 14	Athena 18
Merk	Thermia	Thermia
Artikelnummer	202184	202185
Soort warmtepomp	Elektrische WP lucht/water	
Vermogen (kW)	14	18
COP inclusief circulatiepompen (7°C/35°C)	5,09	5,09
Ontwerp vertrek temperatuur	35°C/30°C	35°C/30°C
De Warmtebron waarvoor SCOP _{on} werd bepaald	Buitenlucht	
Frequentiegeregeld (modulerend)	Ja	Ja
Temperatuurstoename over de condensor vertrek retour tijdens test	10°C	10°C
Temperatuurstoename over de condensor	5°C	5°C
Buffervat	Nee	Nee
SCOP 35°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,87	4,76
Energie-efficiëntie ns 35°C voor ruimteverwarming	184%	189%
SCOP _{on} 35°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,81	4,90
Energie-efficiëntie ns 55°C voor ruimteverwarming	149%	146%
SCOP 55°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	3,74	3,67
SCOP _{on} 55°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	3,88	3,86
Poff: opgenomen vermogen in uit-stand	0,010 kW	0,010 kW
Pto: opgenomen vermogen met thermostaat uit	0,010 kW	0,010 kW
Psk: opgenomen vermogen in stand-by stand	0,010 kW	0,010 kW
Pck: carterverwarming-stand	0,038 kW	0,038 kW
Geïnstalleerd hulpvermogen	0,000 kW	0,000 kW
Type pompregeling	Natlopende pomp met regeling	
En. Ef. Index (EEI)	≤0,23	≤0,23
Sanitair warm water opslag	ja	ja
Opslagcapaciteit	180 l/300 l	180 l/300 l
Capaciteitsprofiel	XL	XL
Energie-efficiëntie nWH (inbegrip warmteopslag)	102%	102%
Stilstandverlies boiler	59 W/h	59 W/h
Klasse van ingebouwde temperatuurregeling	II	II
Pakketlabel-klasse CV	A++	A++
Productlabel-klasse CV	A+++	A+++
Productielabel-klasse warm water	A	A

Thermia Atlas

Thermia Atlas	Atlas 12 (3-12kW)	Atlas 18 (4-18kW)
Merk	Thermia	Thermia
Artikelnummer	086L6187 of 086L6191	086L6188
Soort warmtepomp	Elektrische WP Bodem/water	
Vermogen (kW)	12	18
COP inclusief circulatiepompen	4,75	4,98
Ontwerp vertrek temperatuur	35°C/30°C	35°C/30°C
De Warmtebron waarvoor SCOP _{on} werd bepaald	Pekel	Pekel
Frequentiegeregeld (modulerend)	Ja	Ja
Temperatuurstoename over de condensor vertrek retour tijdens test	10°C	10°C
Elektrisch vermogen van de pomp naar de verdamper	0,140 kW	0,185 kW
Temperatuurstoename over de condensor	5°C	5°C
Elektrische vermogen van de warmtepomp bij testcondities	2,5 kW	3,6 kW
Buffervat	Nee	Nee
SCOP 35°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	5,75	5,90
Energie-efficiëntie ns 35°C voor ruimteverwarming	226%	232%
SCOP _{on} 35°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	5,93	6,06
Energie-efficiëntie ns 55°C voor ruimteverwarming	166%	172%
SCOP 55°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,25	4,40
SCOP _{on} 55°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,39	4,53
Poff: opgenomen vermogen in uit-stand	0,015 kW	0,015 kW
Pto: opgenomen vermogen met thermostaat uit	0,016 kW	0,016 kW
Psk: opgenomen vermogen in stand-by stand	0,016 kW	0,016 kW
Pck: carterverwarming-stand	0,000 kW	0,000 kW
Geïnstalleerd hulpvermogen	0,062 kW	0,079 kW
Type pompregeling	Natlopende pomp met regeling	
En. Ef. Index (EEI)	≤0,23	≤0,23
Sanitair warm water opslag	Ja	Ja
Opslagcapaciteit	180 l	180 l
Capaciteitsprofiel	XL	XL
Energie-efficiëntie nWH (inbegrip warmteopslag)	125%	124%
Stilstandverlies boiler	59 W/h	59 W/h
Klasse van ingebouwde temperatuurregeling	II	II
Pakketlabel-klasse CV	A+++	A+++
Productlabel-klasse CV	A+++	A+++
Productielabel-klasse warm water	A+	A+

Thermia Atlas duo

Thermia Atlas duo	Atlas 12 (3-12kW)	Atlas 18 (4-18kW)
Merk	Thermia	Thermia
Artikelnummer	086L6195 of 086L6199	086L6196
Soort warmtepomp	Elektrische WP Bodem/water	
Vermogen (kW)	12	18
COP inclusief circulatiepompen	4,75	4,98
Ontwerp vertrek temperatuur	35°C/30°C	35°C/30°C
De Warmtebron waarvoor SCOP _{on} werd bepaald	Pekel	Pekel
Frequentiegeregeld (modulerend)	Ja	Ja
Temperatuurstoename over de condensor vertrek retour tijdens test	10°C	10°C
Elektrisch vermogen van de pomp naar de verdamper	0,140 kW	0,185 kW
Temperatuurstoename over de condensor	5°C	5°C
Elektrische vermogen van de warmtepomp bij testcondities	2,5 kW	3,6 kW
Buffervat	Nee	Nee
SCOP 35°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	5,75	5,90
Energie-efficiëntie ns 35°C voor ruimteverwarming	226%	232%
SCOP _{on} 35°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	5,93	6,06
Energie-efficiëntie ns 55°C voor ruimteverwarming	166%	172%
SCOP 55°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,25	4,40
SCOP _{on} 55°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,39	4,53
Poff: opgenomen vermogen in uit-stand	0,015 kW	0,015 kW
Pto: opgenomen vermogen met thermostaat uit	0,016 kW	0,016 kW
Psk: opgenomen vermogen in stand-by stand	0,016 kW	0,016 kW
Pck: carterverwarming-stand	0,000 kW	0,000 kW
Geïnstalleerd hulpvermogen	0,062 kW	0,079 kW
Type pompregeling	Natlopende pomp met regeling	
En. Ef. Index (EEI)	≤0,23	≤0,23
Sanitair warm water opslag	Nee	Nee
Opslagcapaciteit	-	-
Capaciteitsprofiel	-	-
Energie-efficiëntie nWH (inbegrip warmteopslag)	-	-
Stilstandverlies boiler	-	-
Klasse van ingebouwde temperatuurregeling	-	-
Pakketlabel-klasse CV	A+++	A+++
Productlabel-klasse CV	A+++	A+++
Productielabel-klasse warm water	A+	A+

Thermia Calibra

Thermia Calibra	Calibra 7 (1,5-7kW)	Calibra (3-12kW)
Merk	Thermia	Thermia
Artikelnummer	086L6026 of 086L6028	086L5951 of 086L5953
Soort warmtepomp	Elektrische WP Bodem/water	
Vermogen (kW)	7	12
COP inclusief circulatiepompen	4,65	4,75
Ontwerp vertrek temperatuur	35°C/30°C	35°C/30°C
De Warmtebron waarvoor SCOP _{on} werd bepaald	Pekel	Pekel
Frequentiegeregeld (modulerend)	Ja	Ja
Temperatuurstoename over de condensor vertrek retour tijdens test	10°C	10°C
Elektrisch vermogen van de pomp naar de verdamper	0,075 kW	0,140 kW
Temperatuurstoename over de condensor	5°C	5°C
Elektrische vermogen van de warmtepomp bij testcondities	1,5 kW	2,5 kW
Buffervat	Nee	Nee
SCOP 35°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	5,56	5,68
Energie-efficiëntie ns 35°C voor ruimteverwarming	218%	223%
SCOP _{on} 35°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	5,74	5,86
Energie-efficiëntie ns 55°C voor ruimteverwarming	154%	161%
SCOP 55°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	3,96	4,12
SCOP _{on} 55°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,09	4,26
Poff: opgenomen vermogen in uit-stand	0,010 kW	0,015 kW
Pto: opgenomen vermogen met thermostaat uit	0,013 kW	0,018 kW
Psk: opgenomen vermogen in stand-by stand	0,013 kW	0,018 kW
Pck: carterverwarming-stand	0,000 kW	0,000 kW
Geïnstalleerd hulpvermogen	0,045 kW	0,062 kW
Type pompregeling	Natlopende pomp met regeling	
En. Ef. Index (EEI)	≤0,23	≤0,23
Sanitair warm water opslag	Ja	Ja
Opslagcapaciteit	180 l	180 l
Capaciteitsprofiel	XL	XL
Energie-efficiëntie nWH (inbegrip warmteopslag)	108%	108%
Stilstandverlies boiler	59 W/h	59 W/h
Klasse van ingebouwde temperatuurregeling	II	II
Pakketlabel-klasse CV	A+++	A+++
Productlabel-klasse CV	A+++	A+++
Productielabel-klasse warm water	A	A

Thermia Calibra duo

Thermia Calibra duo	Calibra 7 (1,5-7kW)	Calibra (3-12kW)
Merk	Thermia	Thermia
Artikelnummer	086L6027 of 086L6029	086L5952 of 086L5954
Soort warmtepomp	Elektrische WP Bodem/water	
Vermogen (kW)	7	12
COP inclusief circulatiepompen	4,65	4,75
Ontwerp vertrek temperatuur	35°C/30°C	35°C/30°C
De Warmtebron waarvoor SCOP _{on} werd bepaald	Pekel	Pekel
Frequentiegeregeld (modulerend)	Ja	Ja
Temperatuurstoename over de condensor vertrek retour tijdens test	10°C	10°C
Elektrisch vermogen van de pomp naar de verdamper	0,075 kW	0,140 kW
Temperatuurstoename over de condensor	5°C	5°C
Elektrische vermogen van de warmtepomp bij testcondities	1,5 kW	2,5 kW
Buffervat	Nee	Nee
SCOP 35°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	5,56	5,68
Energie-efficiëntie ns 35°C voor ruimteverwarming	218%	223%
SCOP _{on} 35°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	5,74	5,86
Energie-efficiëntie ns 55°C voor ruimteverwarming	154%	161%
SCOP 55°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	3,96	4,12
SCOP _{on} 55°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,09	4,26
Poff: opgenomen vermogen in uit-stand	0,010 kW	0,015 kW
Pto: opgenomen vermogen met thermostaat uit	0,013 kW	0,018 kW
Psk: opgenomen vermogen in stand-by stand	0,013 kW	0,018 kW
Pck: carterverwarming-stand	0,000 kW	0,000 kW
Geïnstalleerd hulpvermogen	0,045 kW	0,062 kW
Type pompregeling	Natlopende pomp met regeling	
En. Ef. Index (EEI)	≤0,23	≤0,23
Sanitair warm water opslag	Nee	Nee
Opslagcapaciteit	-	-
Capaciteitsprofiel	-	-
Energie-efficiëntie nWH (inbegrip warmteopslag)	-	-
Stilstandverlies boiler	-	-
Klasse van ingebouwde temperatuurregeling	-	-
Pakketlabel-klasse CV	A+++	A+++
Productlabel-klasse CV	A+++	A+++
Productielabel-klasse warm water	A	A

Thermia Calibra Eco

Thermia Calibra Eco	Calibra Eco 8 (2-8kW)	Calibra Eco 12 (3-12kW)	Calibra Eco 16 (4-16kW)
Merk	Thermia	Thermia	Thermia
Artikelnummer	203645 of 203648	203650 of 203653	204010
Soort warmtepomp	Elektrische WP Bodem/water		
Vermogen (kW)	8	12	16
COP inclusief circulatiepompen	4,60	4,78	4,87
Ontwerp vertrek temperatuur	35°C/30°C	35°C/30°C	35°C/30°C
De Warmtebron waarvoor SCOP _{on} werd bepaald	Pekel	Pekel	Pekel
Frequentiegeregeld (modulerend)	Ja	Ja	Ja
Temperatuurstoename over de condensor vertrek retour tijdens test	10°C	10°C	10°C
Elektrisch vermogen van de pomp naar de verdamper	0,075 kW	0,140 kW	0,180 kW
Temperatuurstoename over de condensor	5°C	5°C	5°C
Elektrische vermogen van de warmtepomp bij testcondities	1,5 kW	2,5 kW	3,6 kW
Buffervat	Nee	Nee	Nee
SCOP 35°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	5,87	5,85	5,96
Energie-efficiëntie ns 35°C voor ruimteverwarming	219%	223%	226%
SCOP _{on} 35°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	5,71	5,80	5,89
Energie-efficiëntie ns 55°C voor ruimteverwarming	160%	166%	172%
SCOP 55°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,10	4,39	4,54
SCOP _{on} 55°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,21	4,36	4,52
Poff: opgenomen vermogen in uit-stand	0,005 kW	0,007 kW	0,013 kW
Pto: opgenomen vermogen met thermostaat uit	0,009 kW	0,009 kW	0,017 kW
Psk: opgenomen vermogen in stand-by stand	0,009 kW	0,009 kW	0,017 kW
Pck: carterverwarming-stand	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Geïnstalleerd hulpvermogen	0,045 kW	0,062 kW	0,090 kW
Type pompregeling	Natlopende pomp met regeling		
En. Ef. Index (EEI)	≤0,23	≤0,23	≤0,23
Sanitair warm water opslag	Ja	Ja	Ja
Opslagcapaciteit	180 l	180 l	180 l
Capaciteitsprofiel	XL	XL	XL
Energie-efficiëntie nWH (inbegrip warmteopslag)	127%	113%	118%
Stilstandverlies boiler	59 W/h	59 W/h	59 W/h
Klasse van ingebouwde temperatuurregeling	II	II	II
Pakketlabel-klasse CV	A+++	A+++	A+++
Productlabel-klasse CV	A+++	A+++	A+++
Productielabel-klasse warm water	A+	A	A

Thermia Calibra Eco duo

Thermia Calibra Eco duo	Calibra Eco 8 (2-8kW)	Calibra Eco 12 (3-12kW)	Calibra Eco 16 (4-16kW)
Merk	Thermia	Thermia	Thermia
Artikelnummer	203646 of 203649	203651 of 203654	204013
Soort warmtepomp	Elektrische WP Bodem/water		
Vermogen (kW)	8	12	16
COP inclusief circulatiepompen	4,60	4,78	4,87
Ontwerp vertrek temperatuur	35°C/30°C	35°C/30°C	35°C/30°C
De Warmtebron waarvoor SCOP _{on} werd bepaald	Pekel	Pekel	Pekel
Frequentiegeregeld (modulerend)	Ja	Ja	Ja
Temperatuurstoename over de condensor vertrek retour tijdens test	10°C	10°C	10°C
Elektrisch vermogen van de pomp naar de verdamper	0,075 kW	0,140 kW	0,180 kW
Temperatuurstoename over de condensor	5°C	5°C	5°C
Elektrische vermogen van de warmtepomp bij testcondities	1,5 kW	2,5 kW	3,6 kW
Buffervat	Nee	Nee	Nee
SCOP 35°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	5,87	5,85	5,96
Energie-efficiëntie ns 35°C voor ruimteverwarming	219%	223%	226%
SCOP _{on} 35°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	5,71	5,80	5,89
Energie-efficiëntie ns 55°C voor ruimteverwarming	160%	166%	172%
SCOP 55°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,10	4,39	4,54
SCOP _{on} 55°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,21	4,36	4,52
Poff: opgenomen vermogen in uit-stand	0,005 kW	0,007 kW	0,013 kW
Pto: opgenomen vermogen met thermostaat uit	0,009 kW	0,009 kW	0,017 kW
Psk: opgenomen vermogen in stand-by stand	0,009 kW	0,009 kW	0,017 kW
Pck: carterverwarming-stand	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Geïnstalleerd hulpvermogen	0,045 kW	0,062 kW	0,090 kW
Type pompregeling	Natlopende pomp met regeling		
En. Ef. Index (EEI)	≤0,23	≤0,23	≤0,23
Sanitair warm water opslag	Nee	Nee	Nee
Opslagcapaciteit	-	-	-
Capaciteitsprofiel	-	-	-
Energie-efficiëntie nWH (inbegrip warmteopslag)	-	-	-
Stilstandverlies boiler	-	-	-
Klasse van ingebouwde temperatuurregeling	-	-	-
Pakketlabel-klasse CV	A+++	A+++	A+++
Productlabel-klasse CV	A+++	A+++	A+++
Productielabel-klasse warm water	A+	A	A

Thermia Calibra Cool

Thermia Calibra	Calibra 7 (1,5-7kW)
Merk	Thermia
Artikelnummer	204025
Soort warmtepomp	Elektrische WP Bodem/water
Vermogen (kW)	7
COP inclusief circulatiepompen	4,65
Ontwerp vertrek temperatuur	35°C/30°C
De Warmtebron waarvoor SCOP _{on} werd bepaald	Pekel
Frequentiegeregeld (modulerend)	Ja
Temperatuurstoename over de condensor vertrek retour tijdens test	10°C
Elektrisch vermogen van de pomp naar de verdamper	0,075 kW
Temperatuurstoename over de condensor	5°C
Elektrische vermogen van de warmtepomp bij testcondities	1,5 kW
Buffervat	Nee
SCOP 35°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	5,56
Energie-efficiëntie ns 35°C voor ruimteverwarming	218%
SCOP _{on} 35°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	5,74
Energie-efficiëntie ns 55°C voor ruimteverwarming	154%
SCOP 55°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	3,96
SCOP _{on} 55°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,09
Poff: opgenomen vermogen in uit-stand	0,010 kW
Pto: opgenomen vermogen met thermostaat uit	0,013 kW
Psk: opgenomen vermogen in stand-by stand	0,013 kW
Pck: carterverwarming-stand	0,000 kW
Geïnstalleerd hulpvermogen	0,045 kW
Type pompregeling	Natlopende pomp met regeling
En. Ef. Index (EEI)	≤0,23
Sanitair warm water opslag	Ja
Opslagcapaciteit	180 l
Capaciteitsprofiel	XL
Energie-efficiëntie nWH (inbegrip warmteopslag)	108%
Stilstandverlies boiler	59 W/h
Klasse van ingebouwde temperatuurregeling	II
Pakketlabel-klasse CV	A+++
Productlabel-klasse CV	A+++
Productielabel-klasse warm water	A

Thermia Mega

Thermia Mega	Mega S	Mega M	Mega L	Mega XL
Merk	Thermia	Thermia	Thermia	Thermia
Artikelnummer	203229	203230	203231	203232
Soort warmtepomp	Elektrische WP Bodem/water			
Vermogen (kW)	33	44	59	88
COP inclusief circulatiepompen	4,73	4,60	4,50	4,71
Ontwerp vertrek temperatuur	35°C/30°C	35°C/30°C	35°C/30°C	35°C/30°C
De Warmtebron waarvoor SCOP _{on} werd bepaald	Pekel	Pekel	Pekel	Pekel
Frequentiegeïregeld (modulerend)	Ja	Ja	Ja	Ja
Temperatuurstoename over de condensor vertrek retour tijdens test	10°C	10°C	10°C	10°C
Elektrisch vermogen van de pomp naar de verdamper	0,555 kW	0,555 kW	0,800 kW	0,800 kW
Temperatuurstoename over de condensor	5°C	5°C	5°C	5°C
Elektrische vermogen van de warmtepomp bij testcondities	4,3 kW	5,8 kW	7,9 kW	11,0 kW
Buffervat	Nee	Nee	Nee	Nee
SCOP 35°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	5,55	5,53	5,19	5,17
Energie-efficiëntie ns 35°C voor ruimteverwarming	216%	220%	202%	201%
SCOP _{on} 35°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	5,62	5,70	5,25	5,22
Energie-efficiëntie ns 55°C voor ruimteverwarming	161%	170%	157%	159%
SCOP 55°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,18	4,24	4,07	4,13
SCOP _{on} 55°C (gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,39	4,44	4,12	4,17
Poff: opgenomen vermogen in uit-stand	0,012 kW	0,007 kW	0,009 kW	0,009 kW
Pto: opgenomen vermogen met thermostaat uit	0,012 kW	0,007 kW	0,011 kW	0,011 kW
Psk: opgenomen vermogen in stand-by stand	0,012 kW	0,007 kW	0,018 kW	0,011 kW
Pck: carterverwarming-stand	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Geïnstalleerd hulpvermogen	0,310 kW	0,310 kW	0,310 kW	0,310 kW
Type pompregeling	Natlopende pomp met regeling			
En. Ef. Index (EEI)	≤0,23	≤0,23	≤0,23	≤0,23
Pakketlabel-klasse CV	A+++	A+++	A+++	A+++
Productlabel-klasse CV	A+++	A+++	A+++	A+++
Productielabel-klasse warm water	A	A	A	A