

GeoTherma

GT EASY RECHTS 2.0 TECHNISCHE FICHE

Technische gegevens

	Omschrijving	Specificaties
H	Hoogte paneel	1500 mm
B	Breedte paneel	600 mm
D	Dikte paneel	24 mm
G	Gewicht zonder vaten	29 Kg
1	Bron uit (naar buiten)	1" F
2	Bron in (van buiten)	1" F
3	Aanvoer verwarming	2 x 1" F
4	Retour verwarming	2 x 1" F
5	Sanitair koud water in	Alpex dia 20mm
6	Afvoer	PVC mof dia 32mm
7	WP bron in	Bicoon dia 28mm
8	WP bron uit	Bicoon dia 28mm
9	WP(<9kW) CV in WP(>9kW) CV in	Bicoon dia 22mm Bicoon dia 28mm
10	WP(<9kW) CV uit WP(>9kW) CV uit	Bicoon dia 22mm Bicoon dia 28mm
11	Aansluiting naar boiler	Koperbuis dia 22mm
12	Spoelaansluitingen	4 x 1" F
13	Expansievat sanitair	24 L (voordruk 3,0bar)
14	Expansievat CV	18 L (voordruk 1,5bar)
15	Expansievat bron	12 L (voordruk 1,5bar)



Meegeleverde onderdelen



Project naam	
Project nr.	
Installateur	
I.C.M. Thermia	

Belangrijke nota

In geval van onvolkomenheden (bv. lek) kan GeoTherma niet verantwoordelijk worden gesteld.

De GT easy is een onderdeel van het leidingwerk wat de verantwoordelijkheid blijft van de installateur.

GeoTherma

Montage voorbeeld

De bovenkant van het paneel dient uitgelijnd te worden met de bovenkant van de Thermia G3/G2.
M.a.w. bovenzijde GT Easy te voorzien op 179 cm van de afgewerkte vloerhoogte (+ hoogte sokkel).
In het geval van een Thermia Duo, wordt de GT Easy toch op een hoogte van 179 cm (+ sokkel) bevestigd.



Opmerking

De 2 afgebeelde flexibels maken geen deel uit van de GT Easy.
Deze zijn reeds meegeleverd met de Thermia warmtepomp.